

190A中频发电电焊机体积

产品名称	190A中频发电电焊机体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮品牌柴油发电焊机可焊2.5-4.0焊条 可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。190A中频发电电焊机体积配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款 常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

技术参数

产品型号：B-190TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-190A

焊条范围MM：0-4.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-186TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：10HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：755

宽mm：495

高mm：705

整机净重KG：155

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

可以焊接各种普通焊条 碱性焊条

纤维素焊条的电焊机有，不需要接电源的也有，250A汽油发电电焊机、引进国外技术此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源

可供工地其他供电器使用 电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。电焊机的缺点就是需要连接电源，欧洲狮发电电焊机很好的解决了这个问题，相信在未来的市场上，欧洲狮凭借此优点会取得加辉煌的成绩，欢迎大家前来参观合作。