

300A野外焊接发电电焊机

产品名称	300A野外焊接发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

300A野外焊接发电电焊机 欧洲狮发电电焊机必须选用合格的产品（发电电焊机要有防止过黄形热保护装置，在调节电流的铭牌上有明显的道载指示；电机各导电都分之间要有民好的酒条，其绝缘电阻值在初级回路与次级回路之间应不低于5Mfl，带电部分与机壳，机架之间应不低于2.5MQ；介电强度的实验电压值符合规范要求；机的一人电原线长度一股不自超过5米，方便通速可断电源；发电电焊机工作温度一般在-10 +40qC之间，空气相对湿度在20 时 90%特殊环境下，如在气温过低或过高、湿度过大、气压过以及在腐蚀性或爆炸性等情况下，应使用适合特殊条件性能的发电电焊机，或采取必要的防护措施；每华年应进行一（电岸机金修保养。当发生枚障时，应立即切断焊机电源，及时讲行椅修）。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 815

宽mm : 555

高mm : 755

整机净重KG : 180/210

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

。