

# 逆变直流500A发电电焊机

产品名称	逆变直流500A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

逆变直流500A发电电焊机具有电网电压波动补偿功能及抗干扰功能，用此系列焊机焊接，电弧柔和、稳定，熔池平静、飞溅小、焊接性能优良。用作手弧焊电源时，既适用于酸性焊条也适用于碱性焊条。除能焊接低碳钢，中碳钢，低合金结构钢外，还能焊接不锈钢、耐热钢及某些有色金属，如镍基合金、铜合金等。用作碳弧气刨电源时，除用于一般黑色金属加工沟槽、加工焊接坡口、清除金属内部及表面缺陷外，还可用来切割高合金钢、铝、铜及其合金等。

### 技术参数

产品型号：GT-500TSI

额定功率KW：22

备用功率KW：25

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

### 电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-5100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：45HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：800/1100

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

采用欧洲狮原装四冲程发动机

新颖的流线型设计

新技术的AVR稳压系统

即可发电又可电焊机

欧洲狮柴油发电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性。