

挡墙绝缘胶带

产品名称	挡墙绝缘胶带
公司名称	深圳市西联电子有限公司
价格	.10/1卷
规格参数	贝莱:1 2层:1 中国:1
公司地址	深圳市南山区桃园路金桃园大厦金成阁17E
联系电话	0755-86062160 15818798380

产品详情

简述：本产品为聚酯纤维复合无纺布基材，单面涂布阻燃高性能丙烯酸压敏胶复合而成，具有强拉力，高机械强度、耐溶剂、良好的介电绝缘性能，阻燃环保无卤素等特性。颜色：棕黄、白色。耐温：130 耐压：5kV特

性：具有强拉力，高机械强度、耐溶剂、良好的介电绝缘性能，阻燃环保无卤素等特性。用

途：用于UPS电源、干式变压器、高温工频变压器、垫片(高温)、微波炉变压器的绝缘。贮存：产品储存于常温，20~80%RH环境中。在生产日期后12个月内使用产品，可获得较好的使用性能。变压器挡墙胶带 无卤挡墙胶带以聚酯薄膜复合无纺布为基材涂布丙烯酸压敏胶或橡胶塑压敏胶而成，具有很强的耐高温耐电压性能，适用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。该产品通过美国UL认证。无纺布胶带在电器或变压器行业中又称为挡墙胶带，以聚酯薄膜复合无纺布为基材涂布丙烯酸压敏胶或橡胶塑压敏胶而成，具有良好的耐压、耐高温、耐溶剂及压敏胶固有的粘接特性。适用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。一层：0.15MM厚 90米长/卷 二层：0.25MM厚 45米长/卷 三层：0.45MM厚 30米长/卷 小规格可分切宽度为1MM宽。