

厂家直销埃焜(上海)高纯度AK-N1000L氮气机安全放心

产品名称	厂家直销埃焜(上海)高纯度AK-N1000L氮气机安全放心
公司名称	上海埃焜仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
联系电话	13052073539

产品详情

厂家直销埃焜(上海)高纯度AK-N1000L氮气机安全放心

主要性能特点：

1、 氮气无色、无味、无毒、不燃、不爆，使用上很安全。分子结构十分稳定，通常难以同其它物质发生化学反应，表现为惰性，被广泛用于保护气体。本系列氮气发生装置是利用变压吸附原理、通过碳分子筛将空气中的氧气与氮气进行分离从而制取氮气，它具有工艺流程简单、占地小、投资省、操作简单、维护方便、等优点，产品氮气纯度可按实际需要调节，装置适应性好。

2、 工作原理PSA制氮，采用高性能碳分子筛在机器中AB双塔内交替工作连续制氮。

3、 自动起停技术，省气源更节省能耗。

主要技术指标：

一：对压缩空气源的要求：（纯净压缩空气）

1、 压缩空气压力：0.6~1.0MPa

2、 压缩空气露点：<-20

3、压缩空气温度：压缩机正常工作温度

4、空气含油量：<0.1PPM

5、空压机配套：选用空压机时压缩机的排气量必须比设备有效耗气量大10%；气泵排水和过滤器排水需定期排水（每天至少一次）

二：使用环境：

1、环境温度：5~40 机器运行最佳温度在20-25

2、相对湿度：80%

3、大气压：86~106kPa

4、工作电源：220V ± 22V;50HZ ± 1HZ

5、功率：900W

三：性能参数：

1、氮气产量：1000-500L/h(纯度越高产气量越低)

2、氮气纯度：99-99.99%(可调)

3、氮气输出压力：0.1~0.5MPa（可调）

4、氮气露点：-20

5、破坏压力：>1.0MPa

6、自动起停：氮气压力6公斤压力时自动停止及脱附;氮气压力3公斤时自动启动

注：根据客户要求可定制不同流量、压力、电压的设备。

厂家直销埃焜(上海)高纯度AK-N1000L氮气机安全放心

我们的地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄联系手机：13052073539 期待您的咨询