# 济南厂家生产泵吸式防水气体检测器苯乙烯气体探测仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 济南厂家生产泵吸式防水气体检测器苯乙烯气体探测仪 |
| 公司名称 | 济南青强机电设备有限公司 |
| 价格 | 4800.00/个 |
| 规格参数 | 产地:济南<br>检测原理:电化学原理<br>精度:2%FS |
| 公司地址 | 山东省济南市蓝翔路9号D-11 |
| 联系电话 | 0531-68825037 15508650267 |

# 产品详情

产品应用

泵吸式苯乙烯检测仪，体积小，重量轻，便于携带，可连续快速监测环境中或密闭空间中苯乙烯浓度并报警。主要应用于工业生产、冶炼锻造、电力，石油化工、工矿、隧道工程、环境监测、污水治理、消防、市政管道、通讯管道、科研、家居环保、生物制药、造纸、农药、垃圾处理、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵等行业领域。

产品特点

1、 采用原装进口高精度电化学原理/PID传感器，响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好

2、 带数据存储功能，可储存10万组数据，存储间隔可调（选配）

3、USB接口高速数据传输，可下载打印数据（选配）

4、液晶点阵显示技术，字迹更清晰，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

5、界面可中英文操作界面，简便快捷

6、气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示

7、内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调,流量可达1L/min

8、防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4

9、超高蜂鸣报警声，高低报警值可任意设定，自校验功能，零点标定功能，内置温度和压力补偿，监测更准确，更可靠

10、可一键恢复出厂设置，更易操作

11、大容量可充电锂电池，可保证仪器长时间连续工作

12、外壳采用高强度ABS工程塑料，坚固耐用、手感好、外观漂亮，防滑，防水，防尘，防爆

13、精美高档的铝合金手提箱

产品标准

防爆等级：ExiaⅡCT4

防护等级：IP66

产品参数

被测气体

苯乙烯（C8H8）

检测原理

电化学原理

采样方式

泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量　程

0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm（量程可选，未列出量程可订制）

分 辨 率

0.01ppm（0-100ppm），0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm），1ppm（0-1000ppm）

信号输出

USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间

≤10S

重 复 性

≤±1%

零点漂移

≤±1%（F.S/年）

操作语言

支持中英文

工作温度

-40℃～70℃

防爆等级

ExiaⅡCT4

报警方式

声、光

恢复时间

≤10S

线性误差

≤±1%

显示技术

液晶点阵显示技术

气体单位

支持多个气体单位切换显示

工作湿度

0-95%RH

防护等级

IP66

工作时间

100小时（关泵）

尺　寸

205*75*32mm

重　量

230g

产品配置

主机1台， USB数据线 1根，充电插头1个，铝合金包装箱1个，说明书1份，保修卡 1份。

选配： 内置数据存储功能或下载打印数据功能、金属探针、软管、皮套、过滤片