

供应上料提升机提升带

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应上料提升机提升带 |
| 公司名称 | 青岛海顺德橡胶有限公司 |
| 价格 | 28.00/米 |
| 规格参数 | 海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:* |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园 |
| 联系电话 | 18669773457 |

产品详情

上料提升机提升带海顺德橡胶供应，质量好，价格优惠，欢迎您的咨询！

提升机提升带，橡胶提升带是一种工业橡胶制品。该类输送带用于安装料斗，是斗式提升机的牵引部件，能对物料进行提升输送。按带的芯体结构分为织物芯和钢丝绳芯两种。织物芯提升带的强度规格（N/mm）系列有：100、125、160、200、250、315、400、500、500以上；宽度规格（mm）系列有：150、200、300、400、500、600、650、700、800、1000、1200、1400、1600。钢丝绳芯提升带强度规格（N/mm）有：St630、St800、St1000、St1250、St1600、St2000、St2500；宽度规格（mm）有：200、250、300、350、400、450、550、600、680、800、850、1000、1050、1200、1300、1400。胶带标记示例一：1000 B 9508 4.5T × 3.0 1000 NN5 表示该斗式提升带强度规格为1000N/mm，1995年8月生产，上覆盖层厚度为4.5mm并具有补强层，下覆盖层厚度为3mm，带宽1000mm，带芯材质为尼龙帆布共5层。胶带标记示例二：St1000 B 9508 5T × 5T 1200 3.5 表示该带规格为钢丝绳芯斗式提升带，带的强度规格为1000N/mm，1995年8月生产，上下覆盖层厚度均为5mm，并均具有补强层，带宽1200mm，钢丝绳直径为3.5mm。