

# 德力西防爆防腐配电箱厂家按图定制

产品名称	德力西防爆防腐配电箱厂家按图定制
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	888.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BDMX8050 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西防爆防腐配电箱厂家按图定制：

### 【详细说明】

#### 一、防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱技术特点

1. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成。具有外壳美观耐腐蚀，抗静电耐冲击

及热急定性好等优良性能。

2. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱内装德力西高分断小型断路器、电动机保护器、空气开关、塑壳断路器及信号灯等元件；

3. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱具有过载、短路保护功能；

4. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

5. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

6. 防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱钢管或电缆布线均可；

7. 可作为动力电路配电之用或电气设备起动之用，还可动力配电、电磁起动混用。

#### 二、防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱技术特点

7.可作为动力电路配电之用或电气设备启动之用，还可动力配电、电磁启动混用。 适用范围

- 1.适用于1区、2区危险气体场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.适用于户内、户外（IP54、IP65\*）
- 4.适用于可燃性粉尘场所；
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6.用于照明或动力线路的电源配电。

### 三、防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II CT6
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：10-400A
- 5.防护等级：IP65（IIC）
- 6.防腐等级：WF2

### 四、防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱产品特点

本产品为复合型，外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，内装断路器为我公司特制的防爆元件，外壳采用增安型结构具有较好的防水，防尘和耐冲击等优良性能，由于产品主要部件均采用工程塑料，因此具有较强的防腐性能，

8050-380V防爆防腐配电箱本产品经过科学的优化设计，产品结构轻巧，紧凑，但用户安装接线和维修空间较大。

具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。

### 六、防爆防腐配电箱，BDMX8050系列防爆防腐配电箱订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。

照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装

举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

德力西防爆防腐配电箱厂家，德力西防爆防腐配电箱厂家电话，欢迎广大客户来电咨询洽谈项目合作，互利共赢！