

上海280A柴油发电电焊机

产品名称	上海280A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽柴油发电电焊机为了满足环境维护及用户特殊要求，上海280A柴油发电电焊机通过科学规划，选用声学、气流学范畴的先进技能而自行规划开发的低噪音发电电焊机组，配套的大泽原装发电机和自行开发的发电机及全固封的主动电压调节器（AVR），功能，运行牢靠，隔声罩外型漂亮、有用降噪、拆装简便、机组操作便利，整机体积小、重量轻、构造紧凑商品契合ISO8528-1993和GB2820规范的有关规定。

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 17HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.65L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：780*560*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

高品质发电电焊一体机价格它具有速度显示、重叠控制和焊接机同步操作的功能。它是波纹管、法兰盘、管板接头、小型灭火器、汽车空调、冰箱压缩机等中小型零件的自动纵缝/环缝精密焊接不可缺少的自动焊接设备。TO系列精密焊接工作台可用于微束等离子弧焊机、氩弧焊机、二氧化碳气体保护焊机等焊接设备，能自动完成纵环焊缝的精密焊接。为了方便用户，我公司可以设计各种TO系列专用焊接夹具，并根据用户需要提供焊接工艺规范。