

德力西BDMX8050系列防爆防腐配电箱专业定制厂家

产品名称	德力西BDMX8050系列防爆防腐配电箱专业定制厂家
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	1188.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BDMX8050 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼(注册地址)
联系电话	15397332696

产品详情

德力西BDMX8050系列防爆防腐配电箱专业定制厂家：BDMX8050防爆防腐配电箱型号含义：

防腐等级：

1.WF:户外防轻腐蚀2.WF1:户外防中腐蚀(不要求不注)3.WF2:户外防强腐蚀K：主回路带总开关(不带不注)D：上进线X:下进线BDMX8050防爆防腐配电箱适用范围：1.适用于1区，2区危险场所:2.适用于21区、22区可燃性粉尘环境;3.适用于IIA IIB IIC类，温度组别为T1-T5的爆炸性气体环境:4.适用于强腐蚀性气体环境5.适用于化工、炼油石油开采、医药、军工及军事设施等危险场所。BDMX8050防爆防腐配电箱产品特点1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制或304不锈钢焊接成型，具有外形美观.耐腐蚀.抗静电耐冲击及热稳定性好等优良性能;2.开关为箱外操作，可以根据要求配金属手柄和加装挂锁;3.增安型外壳，内装元件可根据用户要求安装高分断小型断路器或塑壳式断路器、交流接触器、万能开关，热继电器等，世可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等:4.具有分，合指示灯显示5.具有过载、短路保护功能;6.密封条采用耐高温，抗老化硅橡胶,具有良好的防尘，防水性能7.部分产品可根据客户要求带合页，方便现场安装和检修8.钢管或电缆布线均可。BDMX8050防爆防腐配电箱技术参数

防爆标志ExdembIICT5 GbEXDA211 IP65
T95 防护等级IP65执行标准GB3836GB12476额定电压：220/380V主回路额定电流 250A

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带

漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，

进出线规格及对应的数量。

照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装

举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。