

电动大口径闸阀厂家电动大口径闸阀价格

产品名称	电动大口径闸阀厂家电动大口径闸阀价格
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:温州博源阀门 型号:Z941W 材质:304
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

产品详情

【电动大口径闸阀厂家】在管道中一般应当水平安装。闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分不锈钢闸阀是采用强制密封的，杭州开票即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

提高【电动大口径闸阀厂家】工作性能必须考虑的几个问题：

启闭闸板的力矩、闸板的楔住、阀门的密封和闸阀的使用寿命是提高闸阀工作性能必须考虑的几个问题。为了避免闸板在升降时被卡住，楔形闸板两密封面的夹角的大小，通常随介质温度的升高，通径的增大而增大。

楔式闸阀的闸板，根据其结构的不同可分单闸板、双闸板和弹性闸板三种。

单闸板具有结构简单，使用可靠等优点，但加工困难，温度变化时闸板易被卡住。双闸板由两块闸板拼合而成，两密封面的夹角可自动调整，因此加工方便，温度变化时闸板不易

被楔住。缺点是零件多，结构复杂，闸板因活动连接，长期锈蚀后，容易脱落。

【电动大口径闸阀厂家】的安全性：

随着技术水平的不断提高，各种不锈钢闸阀的安全性也不断得到提高。不锈钢闸阀内部装有阀杆保护套，使阀杆不受介质的侵蚀;壳体采用特殊设计的"鼠笼框架式加强筋"，减轻了阀门总体重量，增强了壳体强度和刚度;弹性密封不锈钢闸阀采用弹性硬密封，阀门全开或全关时，密封副完全把介质同阀门内腔隔离开来使不锈钢闸阀具有耐火、耐高温、耐腐蚀的特点。

【电动大口径闸阀厂家】带有全封闭的启闭指示器，使操作者清楚了解阀门所处状态。球阀也具有耐火性，耐高温的特性。

【电动大口径闸阀厂家】阀杆断裂的变形缘由：

【电动大口径闸阀厂家】以其耐压、耐温(高低温)、耐腐蚀(多种材料配置)、具备双向密封功能、耐磨损和使用寿命长等优点越来越广泛地应用于各类工业系统，实现介质的开启与关闭，为系统的稳定与控制发挥了重要的作用。

【电动大口径闸阀厂家】阀杆变形阀杆弯曲一般出现在电动阀门电装调试不当时，如关闭力矩过大又未设行程保护或失调等，其对阀门的破坏非常大。

【电动大口径闸阀厂家】阀杆断裂阀杆断裂一般发生在上下螺纹根部，此处截面积***小，易出现应力集中及超标现象。尤其当工作条件较大地偏离设计参数时。如某电厂曾多次发生DN150电动不锈钢闸阀开启后阀杆梯型螺纹退刀槽处拉断的事故。调查发现，阀门的阀盖预紧螺母松动，阀盖上移，阀杆螺母卡住，显然这是电装行程调试过位，保护力矩过大引起的事故。另一类阀杆断裂事故则发生于开启瞬间。表现为闸板尚未脱离阀座，阀杆即在上或下螺纹根部断裂。其原因通常认为是闸板卡住，这其实只是部分原因或次要原因。一个重要原因是阀体中腔关闭后的异常升压，亦即阀门关闭后，封闭于上下游两侧密封

面之间的中腔流体压力远高于上游压力的现象。产生这种现象有两种原因。其一中腔流体被上游流体加热升温发生膨胀，导致压力剧烈升高。其二闸板关闭瞬间流体封闭于中腔，无法外流，中腔空间被阀杆进一步挤压，由于液体的可压缩性十分有限，也会使压力剧增，这一现象尤其易发生在发电厂的Z962类主给水不锈钢闸阀上。同时，其异常升压一般会成几何级数增加，远远超过阀杆强度设计极限。