

法兰式碳钢球阀厂家

产品名称	法兰式碳钢球阀厂家
公司名称	温州经济开发区沙城泰如机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:温州博源阀门 型号:Q41F 材质:304
公司地址	温州市龙湾区下兴工业区
联系电话	13506665377

产品详情

法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀），请选择优质的供应商，选择市场上不锈钢美标球阀鱼龙混杂，301充当304卖给客户是常有的事情，我们温州博源阀门一切为客户排第一，我们的利益排第二，绝对不卖冒牌的法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）。法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）产品简介：型号：Q41F-150LB Q41F-300LB Q41F-600LB Q41F-900LB 公称尺寸：1/2”-24” 公称压力：150Lb-600Lb 10K-40K 阀体材质：CF8、CF8M、CF3、CF3M 法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）试验压力标准：称压力（PN）1.6 2.5 4.0 6.4 壳体试验压力 2.4 3.8 6.0 9.6 密封试验（液）1.8 2.8 4.4 7.0 密封试验（气）0.5~0.7 适用介质 C P R 水、油品、蒸气 类 醋酸类 适用温度 200 法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）按通道位置划分直通式，三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）按结构形式划分：弹性球球阀：球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。浮动球球阀：球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。固定球球阀：球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，近年来又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）的安装和维护：1.要留有阀柄旋转的位置。2.不能用作节流。3.带传动机构的球阀应直立安装。温州博源阀门一切为客户排第一，我们的利益排第二，只供应优质的法兰式碳钢球阀，法兰球阀（WCB，A216，A105，304，316球阀）。H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀 H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀简介：（温州博源阀门）H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀阀门制造严格按 GB12235 标准设计制造，阀瓣沿着

中心定位作升降运动，衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠。密封性能优良。温州博源阀门有限公司生产的铸钢立式止回阀产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀主要性能规范：（温州博源阀门）试验压力 公称压力（MPa）1.6 2.5 4.0 壳体试验 2.4 3.8 6.0 密封试验 1.8 2.8 4.4 阀体材料 WCB(C) CF8(P) CF8M (R) WC6 WC9 工作温度 425 100 100 550 550 适用介质 水、蒸汽、油品类 醋酸类 水、蒸汽 水、蒸汽 客户如果发现数据不对，可联系我们温州博源阀门技术部。H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀执行标准：（温州博源阀门）设计制造：GB12235 结构长度：GB12221 连接法兰：JB/T79-1994 试验与检验：JB/T9092-1999 H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀的结构尺寸：（温州博源阀门）Class 150 DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 NPS(in) 1 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 L(RF) 114 146 159 178 190 216 241 254 305 356 457 533 572 D 108 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597 Wt(Kg) 7 13 20 35 39 55 80 90 182 258 422 515 630 Class 300 DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 NPS(in) 1 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 L(RF) 121 152 165 184 200 232 264 279 330 390 495 572 610 D 124 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521 584 648 Wt(Kg) 10 19 25 35 48 60 89 148 230 335 552 700 898 如果客户所需要的结构长度跟本数据不符，那说明是非标产品，我们可以定做，请给我们技术部来电。400-H 4 1 W - 1 6 P / R / R L 国标法兰升降式止回阀订购须知：铸钢止回阀的型号，口径，压力，材质，驱动方式，使用介质和温度，拿起电话给温州博源阀门有限公司订购吧。