

# 高硬度耐磨POM 打门窗轮子用

产品名称	高硬度耐磨POM 打门窗轮子用
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

POM价格行情网上来不及及时的更新，2018年-2019年POM塑料的实时报价，POM多少钱一吨，哪里有卖，以及POM物性表及成型参数请致电咨询我们，网上价格仅供参考，实际价格以电话咨询为准！！

加玻纤POM  
耐摩擦POM  
抗静电型  
耐水解POM

加玻璃珠POM料  
加铁氟龙POM料  
耐冲击弹性软POM  
耐化学性POM料

矿物增强POM料  
含硅-油耐磨POM  
抗冲击韧性POM  
绝缘耐电弧POM

增韧耐冲POM料  
加MOS2耐磨POM  
食品级认证POM  
耐寒耐低温POM

抗紫外  
导电PC  
耐高温  
改性PC

POM均聚甲醛|共聚甲醛，俗称赛钢，具有优异综合性能，有金属塑料之称。具有  
很高的弹性模量，很高的硬度和刚度，以及在低温零下40度--高温150度左右使用。POM可以耐多次重复  
冲击，韧性好，耐疲劳性好，蠕变小，具有很好的耐磨耐摩擦性能。

卖美国杜邦POM，日本宝理POM,深圳杜邦POM，日本巴斯夫POM，台丽钢，台塑钢POM，  
德国巴斯夫POM，马来西亚宝理进口POM，日本宝理，张家港旭化成，台湾宝理，美国泰科纳，郝斯特  
，日本旭化成，日本三菱，泰国三菱POM颗粒，韩国工程POM聚甲醛

聚甲醛POM预备干燥  
聚甲醛POM注塑成型温度  
聚甲醛POM模具温度

可以在80 -90 摄氏度温度下干燥3到4个小时  
190 -210 摄氏度（一般注塑温度200-220度）  
60-80 摄氏度(模温高会缩水，模温低产品不

聚甲醛POM注射压力  
聚甲醛POM注射速度

50-100MPA (压力高会产生飞边, 低会出现空  
0.3-3M/MIN (速度快会出现飞边, 慢会出现波