

做手机后盖PC塑料 要求韧性好 抗应力开裂 耐摔抗跌落

产品名称	做手机后盖PC塑料 要求韧性好 抗应力开裂 耐摔抗跌落
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:日本帝人
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

聚碳酸酯PC注塑成型工艺：

干燥处理：可以在120 度左右的温度下，干燥处理3-4个小时

注塑温度：260 -280 度，一般不要超过300 度，不同型号和牌号的PC温度不同

模具温度：100 -120 度，建议使用100 度，根据产品结构去调整

PC在成型的时候，由于应力问题，一些PC塑料制品要做退火处理，防止PC应力开裂，PC塑料在成型的时候，要适当的调整好背，注塑压力，注塑速度，以及螺杆转速，有什么问题，请及时与我们沟通！我公司有瓷白PC，钛白PC，耐寒耐低温PC，双色注塑低温PC，高分子PC，低分子PC，中分子PC，以及玻纤增强PC，加纤PC，改性PC工程塑料

聚碳酸酯PC塑料的用途：PC塑胶料在汽车配件上用的很多，如汽车后视镜外壳、可用于做光盘、LED灯罩和LED灯管、LED堵头、插座排插、WIFE开关、墙壁开关、充电器外壳、充电宝外壳、手机外壳、手机保护套、汽车仪表板、二次光学透镜、吹瓶、手机导光板、手机背光板、LED遮光模组、反

光杯、劳保鞋头、安全帽、箱包板材、阳光板耐力板、汽车标牌、电器接插件、板材型材、载带、健身器材等等