

XKCON-TIS红外热成像仪

产品名称	XKCON-TIS红外热成像仪
公司名称	济南祥控自动化设备有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:XKCON 型号:XKCON-TIS 产地:济南
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦产权标识2号楼23层2325号
联系电话	15650587003

产品详情

陆经理 一五六

五〇伍八七灵灵三

XKCON-TIS系列防爆监控测温型红外热成像仪是集红外热成像、可见光和嵌入式处理系统于一体的实时监测、监控设备，此设备可对运行中的设备进行自动巡检，实时监测，自动预警和实时获取设备故障状态热信息，并自动生成相应的温度变化报表，内置分析功能，自动发送分析结果，也可根据分析结果共享至现场主控柜，用于报警和控制外部设备，具有不停电、远距离、安全可靠、检测精度高等特点，是实现在线监测和设备状态检修的非常有效的手段之一。

。 XKCON-ITIS系列防爆监控测温型红外热成像仪适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。。

高等级防爆认证，适用于多种恶劣高危场所

耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作

304不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用

防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用 可通过以太网和485接口输出温度

防爆标志Ex d C T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80

防护等级IP68

热像仪功能探测器非制冷焦平面

像元间距25um

像素384*288

波长8 ~ 14um

NETD 60mk

镜头25 ° *19 ° /15mm

调焦方式电动/自动对焦

测温范围-20 ~ 350

测温精度 ± 2 或 $\pm 2\%$ (取大值)

通信方式以太网/RS485

云台功能旋转范围水平：360 ° ,连续旋转,垂直： ± 90 °

旋转速度水平：0.1 ° /S ~ 40 ° /s, 垂直：0.1 ° /S ~ 40 ° /s

通信接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 1个RS485接口

一般规范温度范围-40 ~ 60

相对湿度不大于95% (+25 ° C)