

大电流500A柴油发电电焊机

产品名称	大电流500A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率：:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大电流500A柴油发电电焊机采用技术低油压报警系统，可自动关闭发动机，新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，电启动保证了机器的平稳启动，还带有手启动应急启动装置，大泽发电机电焊机工厂研发发电电焊机多年，在这款产品上投入了很大的精力，但是有付出就会有回报我们的发电电焊机比市场上的很多机器都要精密，体积小，动力大，节能装置，小排量设计，深受客户的好评。

大电流500A柴油发电电焊机

大电流500A柴油发电电焊机售后服务承诺书

- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意；
- 3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案；
- 4、维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）；
- 5、保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围以内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所损坏，不在保修之内；

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO-CR500MT2

发电机参数：

*、额定功率：22KW

*、备用功率：25KW

*、额定电压：220/380V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：60L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：16h

*、启动方式：电启动

普通焊加纤维素焊条参数：

*、电流调节：0-500A

*、焊接范围：0-8.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：80V ± 8V

*、焊接效率：89%

*、防护等级：IP21S

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

气保焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、焊接电流：500A

*、电流调节：60-500A

*、输出电压调节范围：15-50V

*、输出空载电压：79V

*、效率：89%

*、焊丝规格： 1.0-1.6

*、CO₂气体流量：15 ~ 20L/min

*、主变压器绝缘等级：F

*、输出电抗器绝缘等级：F

氩弧焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、额定输出容量：12.1KVA

*、额定输出电流：21A

*、电流调节范围：5 ~ 315A

*、前气时间：0.1 ~ 15s

*、起弧时间：20-160A

*、缓升时间：0.1 ~ 10s

*、起弧电流：20-160A

*、恒流电流：5 ~ 315A

*、占空比：1%-100%

*、脉冲频率：0.2-20HZ

*、基值电流：5 ~ 315A

*、衰减时间：0.1-15s

*、收弧电流：3-315A

*、延气时间：0.1-15s

*、输出空载电压：72V

*、功率因数：0.87

*、负载持续：60%

其他参数：

*、外形尺寸：2200*900*1400mm

*、结构类型：静音式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：1400kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO-KD4100

*、发动机功率：33KW

*、机油容积：5L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：2.3L

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：四缸、直列、四冲程、水冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包