

西门子触摸屏无法启动维修

产品名称	西门子触摸屏无法启动维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凌肯 维修类别:触摸屏 维修地点:常州武进经开区华丰路6
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

常州凌肯公司主要从事变频器维修，伺服驱动器维修，直流调速器，PLC，触摸屏，电板路等自动化控制产品维修，不分行业和设备种类，无原理图维修，攻坚国内外各种品牌变频器及各类驱动器：西门子、科比、AB、ABB、明电舍、丹佛斯、伦茨、富士、三菱、安川、三垦、欧姆龙、施耐德、发那科、埃斯顿、SEW、艾默生、东芝、松下等。

可以设置在灭菌结束后自动放气。配置4种可选过程和3种自定义程序，可以根据使用目的选择4种过程之一，并可以根据使用条件为各过程保存3种类型的设置值。可以轻松更改各种程序的设置值(灭菌温度、灭菌时间、融化温度、融化时间、保温、排气温度、排气率)，供用户方便使用。1) 灭菌程序：适用于水、培养基、试剂和其他液体的灭菌。2) 灭菌/保温程序：主要用于培养基、试剂或其他溶液的灭菌消毒，并在灭菌消毒后，将溶液维持于一个较高的温度。3) 熔解/保温程序：主要用于培养基的熔解和保持在特定温度下，防止已熔解的培养基发生凝固。此程序非灭菌程序。4) 仪器器皿灭菌程序：主要用于培养瓶、烧杯、试管等实验室仪器器皿的灭菌消毒。常州凌肯自动化科技公司的MLS-3751L-PC松下(三洋)高压灭菌器的用途：适用于事业。

科研，农业等单位，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。手提式高压灭菌锅是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备。压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，不锈钢篮-大1个，小1个；排水管：1根，废水桶：1个，水桶安装篮：1个，常州凌肯自动化科技公司的MLS-3751L-PC松下(三洋)高压灭菌器灭菌锅控制方式：采用微电脑智能化全自动控制，控制灭菌压力，温度，时间；超温自动保护置：超过设定温度，自动切断加热电源；门安全连锁装置：内腔有压力，门盖无法打开，专利装置；低水位报警：缺水时能自动切断电源，声光报警，进口断水检测装置；漏电保护：配置漏电保护装置；

温度动态数字显示，灭菌结束发出结束信号；升温、灭菌、排汽、干燥过程自动控制，无须人工监管；模式加热-灭菌-排汽；模式加热-灭菌-脉冲排汽；模式加热-灭菌-不排汽；模式自定义。常州凌肯自动化科技公司的MLS-3751L-PC松下(三洋)高压灭菌器的使用步骤：在外层锅内加适量的水，将需要灭菌的物品放入内层锅，盖好锅盖并对称地扭紧螺旋。加热使锅内产生蒸气，当压力表指针达到33.78kPa时，打开排气阀，将冷空气排出，此时压力表指针下降，当指针下降至零时，即将排气阀关好。继续加热，锅

内蒸气增加。压力表指针又上升，当锅内压力增加到所需压力时，将火力减小，按所灭菌物品的特点，使蒸气压力维持所需压力一定时间。 LK8606 -SQ