

# 宇硕高粘度泵 NYP内啮合高粘度泵 NYP内环式高粘度泵

产品名称	宇硕高粘度泵 NYP内啮合高粘度泵 NYP内环式高粘度泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	2300.00/台
规格参数	宇硕:NYP3
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

## 产品详情

### NYP内啮合高粘度泵说明

NYP内啮合高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质、不同粘度的介质输送。

NYP内啮合高粘度泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。

保温泵适用介质温度：-10 —200 （ NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10 —80 ）。

适用介质粘度：1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt )。

### NYP内啮合高粘度泵特点：

- (1)输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低。
- (2)有很强的自吸性能。
- (3)正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200 。
- (4)内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
- (5)NYP内啮合高粘度泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。
- (6)特别适用高粘稠度介质的输送。

### NYP内啮合高粘度泵技术参数表：

型号

流量

压力 Mpa

吸入及排出管口径

必须汽蚀余量m

效率 %

减速方式

m<sup>3</sup>/h

l/min

功率 KW

转速 r/min

减速机

NYP3/1.0

2

33.3

1.0

Rp11/2

5

45

3

587

YCJ71

NYP10/1.0

6

100

1.3

Rp2

45

7.5

228

YCJ112

8

133.3

1.0

Rp2

45

7.5

303

YCJ100

10

166.7

Rp2

51

7.5

357

YCJ100

12

200

Rp2

54

7.5

475

YCJ100

NYP30/1.0

18

300

₺ 80

54

15

305

YCJ112

22

366.7

₺ 80

58

15

359

YCJ112

28

466.7

₺ 80

65

15

479

YCJ112

NYP50/1.0

50

833.3

₺ 150

52

37

128

YCJ315

80

1333.3

₺ 150

58

45

208

YCJ355

100

1666.6

₺ 150

65

55

253

YCJ355

NYP3/1.0

1.5

25

Rp11/2

43

3

480

皮带轮传动

2

33.3

Rp11/2

43

3

640

NYP10/1.0

8

133.3

Rp2

43

7.5

303

10

166.7

Rp2

49

7.5

357

12

200

Rp2

51

7.5

475

NYP3/1.0

3

50

1

Rp11/2

55

3

960

Y132S-6

与电机直联

密封方式为机械密封