

SCZ673X/H/F气动穿透式刀闸阀

产品名称	SCZ673X/H/F气动穿透式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:SCZ673X/H/F 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673X/H/F-10C气动穿透式刀闸阀概述：

- 1、提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 2、整体的不锈钢316L材质，可防止腐蚀破坏。
- 3、短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。
- 4、科学上的密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。
- 5、阀体的通道无凹槽，当阀门全开时，介质不会堵塞在阀体的内腔，从而使管道畅通无阻。
- 6、导向块使闸板正确运动。双向阀座使闸板有效密封，防止介质泄露。
- 7、阀体加强筋设计提高阀体强度。

SCZ673X/H/F-10C气动穿透式刀闸阀是一种长行程气缸和穿透式刀闸阀组成的控制阀。穿透式刀闸阀，闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔，闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳，密封性能更优越，并且介质不留阀腔内，成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。2 . 结构特点与操作原理穿透式刀闸阀的结构型式如图1所示(以气动为例)，穿透式刀闸阀可以根据客户需要做成硬密封、软密封结构。

产品特点：

SCZ673X/H/F-10C气动穿透式刀闸阀是在消化吸收国内外的先进技术基础上，综合近年来使用插板阀的经验设计制造的，气动插板阀主要用于通风除尘、风力输送及排风系统管路上的调节和固体粉料输送的调节和切断。

SCZ673X/H/F-10C气动穿透式刀闸阀主要零件材料

零件名称 材料 零件名称 材料

阀体 1CF18Ni9TiCF8M

CF8 CF3M

CF3 WCB 阀杆 1CF18Ni9Ti

阀座密封圈 橡胶或PTFE 支架 不锈钢

阀体间密封垫片 橡胶或PTFE 填料压盖 不锈钢

阀体 1CF18Ni9TiCF8M

CF8 CF3M

CF3 2CF13 填料 石墨或PTFE

阀体装置螺栓 B7 填料压盖螺栓 B7

SCZ673X/H/F-10C气动穿透式刀闸阀主要外形及连接尺寸

DN L 1 H H2 n-M 汽缸直径(mm)

Cylinder Diameter

PN0.6 PN1.0

50 40 125 397 51 4-M16 50

65 40 145 418 67 4-M16 65

80 50 160 579 82 4-M16 80

100 50 180 612 102 8-M16 100

125 50 210 710 127 8-M16 125

150 60 240 816 152 8-M20 150

200 60 295 990 202 8-M20 200

250 70 350 1106 253 12-M20 250

300 70 70 400 1264 303 12-M20 300

350 80 80 460 1575 353 16-M20 350

400 80 80 515 1562 402 16-M22 400

450 90 90 565 1750 452 20-M22 450

500 90 90 620 1994 502 20-M22 500