

# 广西南宁GPS/RTK/全站仪瑞得GPS R6

产品名称	广西南宁GPS/RTK/全站仪瑞得GPS R6
公司名称	广西星测科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	瑞得:R6 工作频率:50-470MHz 电池:两块可卸锂电池, 7.4V
公司地址	兴宁区民主路6-6号阳光新都C座810号
联系电话	19195658387

## 产品详情

### 测量性能

信号跟踪：天宝主板：220通道 北斗主板：256通道

BDS B1、B2、B3

GPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5

GLONASS L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3

SBAS L1C/A、L5 (对于支持L5的SBAS卫星)

Galileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B

QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN (星站差分)

GNSS特性：定位输出频率 1Hz~50Hz

初初始化时间 小于10秒

始化可靠性 > 99.99%

全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号

高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据

智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣、更远距离的定位环境

高精度定位处理引擎

定位精度

码差分GNSS定位：水平：0.25 m + 1 ppm RMS

垂直：0.50 m + 1 ppm RMS

SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS

静态GNSS测量：± ( 2.5 mm + 0.5mm/km × d ) ( d为被测点间距离， km )

实时动态测量：± ( 8 mm + 1mm/km × d ) ( d为被测点间距离， km )

硬件

尺寸：12.9 cm × 11.2cm,体积1.02L

重量： 1kg

材质：镁合金+航空级塑料外壳

温度：工作温度：- 45 ° C到+60 ° C 存储温度：- 55 ° C到+85 ° C

湿度：抗100%冷凝

防护等级：防水：1m浸泡，IP68级 防尘：完全防止粉尘进入，IP68级

防震：不工作时，从2米高测杆上跌落到水泥地面不损坏；工作时，可承受到40G10毫秒锯齿波冲击试验

电气

电源：9-25V宽压直流设计，带过压保护

电池：两块可卸锂电池，7.4V,3400mah

功耗：2W

电池工作时间：单块电池使用时间

7h ( 静态模式 )

5h ( 内置电台基准站模式 )

## 6h (移动站模式)

广西星测科技有限公司成立于2016年，是一家专门经营测绘仪器、测绘工程及相关行业软件的有限责任公司。公司新成立至今，凭借公司领导在广西测绘界多年（2008年至今）的辛勤耕耘，就得到了广大用户的信任与支持。

公司专业销售代理世界知名品牌测绘仪器，美国天宝、瑞士莱卡、日本拓普康、日本NIKON、华测GPS RTK、南方GPS RTK、中海达GPS RTK、华测全站仪、南方全站仪、中海达全站仪、瑞得全站仪、科力达全站仪、华测手持GPS、喜利得手持测距仪等在广西的经销商。同时还经销多家知名品牌测量仪器和数字化成图成套设备，如GARMIN手持GPS、合众思壮GPS、博士手持测距仪、美国天宝电子水准仪、苏一光水准仪，赛博水准仪，索佳水准仪，武汉中纬全站仪等。

公司成立了测绘工程队，有测绘及相关专业人员十六名；拥有全球定位系统RTK 12台套、精密水准仪2套、进口全站仪3台、国产全站仪3台及图形数字编辑平台等高技术装备，是一支设备精良、技术力量雄厚、经验丰富的专业测绘队伍。

公司秉承“诚信、专业、创新、合作、服务”的经营宗旨，在广西开展健全的测绘服务网络。

主营：全站仪、水准仪、经纬仪、手持GPS、GNSS RTK、无人机、大空间三维激光扫描仪、激光测距仪、单棱镜、对讲机、测距望远镜、垂直仪、测厚仪、钢筋扫描仪、断面仪、测深仪、手持测量车等专业测量测绘仪器配件。提供仪器维修、校正、检定及仪器租赁服务，广西地区内送货上门，（广西省内各地区均可配送仪器上门）提供各类产品技术支持。欢迎来电选购