PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀

产品名称	PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H/Y/X-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀特点：1、 采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便 。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀气动装置参数及特点： PZ673H气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2、单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件：1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀产品技术参数：

公称压力（MPa)	壳体试验（MPa)	密封试验（MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.76	≤100℃-425℃≤100℃-425℃

零部件材料：

阀体 、上盖	闸板	阀杆	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四

PZ673H硬密封耐磨气动闸板阀、对夹刀型闸阀外形及连接尺寸：

压力MPa	口径DN（mm)	L	D2	D1	H	n-M	压力MPa	口径DN（mm)	L	D2	D

0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.01.6	50	50	100	1
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	1
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	1
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	1
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	2
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	2
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	2
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	3
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	4
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	4