

mns柜体ip30等级 MNS抽屉柜柜体优质供货

产品名称	mns柜体ip30等级 MNS抽屉柜柜体优质供货
公司名称	浙江万越电气有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:浙江万越电气 防护等级:IP30 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市翁垟街道曙光村
联系电话	0577-53253314 15858817737

产品详情

1. MNS型低压开关柜框架为组合式结构，基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理，通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架，加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化（E=25mm）变化。
2. MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室，即水平母线室（在柜后部），抽屉小室（在柜前部），电缆室（在柜下部或柜前右边）。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开，上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离，以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。
3. MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求：上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。
4. 设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元

5. 结构件通用性强、组装灵活，以E=25mm为模数，结构及抽出式单元可以任意组合，以满足系统设计的需要
6. 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护，具有抗故障电弧性能，使运行维修安全可靠
7. 各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定，有连接、试验、分离三个明显的位置，安全可靠。
8. 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，可以根据要求任意组装。
9. 采用高强度阻燃型工程塑料，有效加强了防护安全性能。
10. 通用化、标准化程度高，装配方便。具有可靠的质量保证。
11. 柜体可按工作环境的不同要求选用相协调的防护等级。

指抽屉的高度,E=25.8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)8E=抽屉高度为200宽度为60012E=抽屉高度为300宽度为60016E=抽屉高度为400宽度为60020E=抽屉高度为500宽度为60024E=抽屉高度为600宽度为600根据回路的电流以元件来选择

8E/4 1/4单元 额定电流63A(可装63型及以下塑壳断路器)8E/2 1/2单元
 额定电流100A(可装100型及以下塑壳断路器)8E=200MM 1单元
 额定电流250A(可装250型及以下塑壳断路器)12E=300MM 1.5单元
 额定电流630A(可装630型及以下塑壳断路器;空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)16E=400MM
 2单元 额定电流630A(可装630型及以下塑壳断路器)20E=500MM 2.5单元
 额定电流630A(可装630型及以下塑壳断路器)24E=600MM 3单元 额定电流630A(可装630型及以下塑壳断路器)一单元抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为72E,***多可装9层共36个1/4单元出线回路。抽屉的推拉机构与塑壳断路器的操作机构是分别独立的。柜体有效安装高度200mmx9层=1800mm抽屉单元设有机械联锁装置