

POLYTE4060C火电厂烟气脱硫装置浆液专用消泡剂

产品名称	POLYTE4060C火电厂烟气脱硫装置浆液专用消泡剂
公司名称	大连雨田环保科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:宝莱尔
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号6层4号
联系电话	86-0411-84754995/6/7 13716108807

产品详情

1、产品特点

- 1)快速降低气液表面张力，消泡速度快，抑泡时间长，可有效防止吸收塔浆液的溢流；
- 2)加入量少，每2000m³的浆液加入量0.5kg-1.0kg；
- 3)在水中极易分散，与浆液中的任何物质不发生化学反应；
- 4)稳定性强，耐酸，耐高温；
- 5)无毒、无腐蚀、无不良副作用。

2、产品说明

火电厂烟气脱硫装置浆液专用消泡剂是一种新型的消泡剂，主要由特殊的有机化合物和环氧丙烷、环氧乙烷及相关催化剂等物质聚合而成，能够有效地破坏、消除泡沫和长时间地抑制泡沫的产生，从而控制塔内液位，消除泡沫造成的虚高液位，防止浆液溢流，减缓因泡沫产生的热交换器(GGH)结垢堵塞问题。

3、产品特性

外观：无色或淡黄色透明液体

酸值(KOH mg/g)： 0.5

羟值(KOH mg/g)： 45.0-55.0

密度(g/cm³):0.99 ± 0.05

4、产品使用说明

1)加入点：吸收塔地坑中；

2)加入方法：间歇式定期冲击投加或计量泵连续性投加；

3)加药量：在吸收塔出现起泡溢流时，应一次性冲击式投加1.0-2.0kg。但实际投加量要根据起泡剂成份、烟气量、煤质成分及燃烧工艺、吸收剂、二氧化硫量而定，用户可根据实际情况确定投加量；

4)加药频率：具体的加药频率根据吸收塔起泡的情况而定，无需定期投加。

5、包装、储存和运输

25kg塑料桶包装。

本品运输过程中避免日晒、雨淋，注意防火。

应贮存在清洁、阴凉、通风、避光的仓库中。

本品常温下保质期一年。