

30kw封闭型柴油发电机

产品名称	30kw封闭型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw封闭型柴油发电机，

电脑检测出厂试验、检测工厂，拥有一支由技术专家，技术工人组成的强有力的技术队伍，具有多年来积累的发电机组设计、生产及维修经验。我们通过严格而有效的质量控制，创造出世界一流的、具有高技术水平的系列发电机组。

尤其是我们自主研发、生产制造，世界上的具有杰出功能的守护神，通过多端用户监控电脑和本公司的远程监控服务中心，可适时自动检测、分析、报告和记录三百多种报警或故障，全面避免故障的发生，限度地提高了发电机组的可靠性。其全新的数字化、智能化的应用管理功能，深得广大用户的喜爱和好评。因为高品位的质量和完美的售后服务，我们获得社会广泛认同，先后取得了中国信息产业部电信设备进网许可证和ISO9002、ISO9001质量体系认证证书。

30kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-30TFSI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 32

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排 量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-450TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-30TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-30TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助