5000瓦静音柴油发电机参数

产品名称	5000瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

5000瓦静音柴油发电机参数,

20多年的历练，积累了丰富的电机设计、制造经验和雄厚的人力资源。近年又通过引进一批在电机行业里业务精通、专业过硬、具有影响力的高级管理人才、技术精英，为中达电机股份有限公司的高速发展奠定了基础。公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、欧盟CE认证。近年又通过引进一批在电机行业里业务精通、专业过硬、具有影响力的高级管理人才、技术精英，为中达电机股份有限公司的高速发展奠定了基础。

电脑检测出厂试验、检测工厂，拥有一支由技术专家，技术工人组成的强有力的技术队伍，具有多年来积累的发电机组设计、生产及维修经验。我们通过严格而有效的质量控制，创造出世界一流的、具有高技术水平的系列发电机组。

尤其是我们自主研发、生产制造，世界上的具有杰出功能的守护神，通过多端用户监控电脑和本公司的远程监控服务中心，可适时自动检测、分析、报告和记录三百多种报警或故障，全面避免故障的发生，限度地提高了发电机组的可靠性。其全新的数字化、智化的应用管理功能，深得广大用户的喜爱和好评。因为高品位的质量和完美的售后服务，我们获得社会广泛认同，先后取得了中国信息产业部电信设备进网许可证和ISO9002、ISO9001质量体系认证证书。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 5.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A） 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-186TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置