

二百千瓦柴油发电机电启动

产品名称	二百千瓦柴油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力研制或选用的机封主要特点是，二百千瓦柴油发电机电启动根据用户设备及安装使用情况专门设计开发，无需对设备本身构造进行改制，并采用集装式安装方式，既不破坏原有设备的结构完整性，又自成一体，方便了用户的安装使用。因其量体裁衣般设计的独立性，避免了不同设备均不合理地选用通用型密封所造成的低运转寿命和低可靠性，大大降低了运营成本。

二百千瓦柴油发电机电启动高品格的电力输出 进步前辈的AVR具有低速庇护及抗电磁滋扰功用，同时，AVR主动调理电压，将电压颠簸节制在低，其靠得住的动力性、不变性、经济性、经久性和情况宁静性遭到海内外用户的接待，三包连保。二百千瓦柴油发电机电启动欧洲狮动力低乐音系列柴油发电机电是我公司引进接收外洋低噪声发电机组进步前辈手艺而研制的新型系列产物，并已批量投放市场。普遍利用于邮电通信、宾馆大厦、病院、阆闾、工矿企业等对情况噪声要求严酷的场合，作为经常使用或备用电源。

技术参数

产品型号：GT-200TSI

额定功率：200KW

备用功率：210KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-2000FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：2880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护