

环氧富锌底漆 钢结构专用漆 徐州油漆 厂家直销

产品名称	环氧富锌底漆 钢结构专用漆 徐州油漆 厂家直销
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

环氧富锌底漆（双组份）

一、组成：该漆是由超细锌粉，环氧树脂，溶剂，助剂为一组份，固化剂为另一组份组成的双组份涂料

二、主要特性：本漆对钢铁结构具有阴极保护作用，防锈性能优异

漆膜有良好的附着力和耐冲击性能

具有优异的耐水性，耐油性和耐溶剂性能，耐化学性能

三、用途：用于造船厂各种钢结构上作为流水线车间底漆，也可用于海上平台、码头、钢桩支架、大型钢结构作为防锈漆使用。

五、建议涂装道数：一道，干膜厚度40-60微米

六、漆：固化剂 9:1，稀释剂理论配比3:1（以实际施工为准），固化剂和油漆配比之后4小时之内必须用完，以免固化造成浪费。

七、配套用漆：可使用传统型、环氧类、氯化橡胶类、乙烯类、聚氨酯类、丙烯酸类等。

八、表面处理：有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级

无氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级或手工（电动工具）打磨至St3级

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手

工（电动工具）打磨至St3级

九、贮存：符合HG/T2458-93标准

十、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充

分搅拌

我们的地址：江苏省徐州市金山桥开发区淮海五金机电城一期电话：0516-67048500联系手机：1595067105
5 期待您的咨询