

江苏乐景环氧煤沥青底漆 管道防腐油漆

产品名称	江苏乐景环氧煤沥青底漆 管道防腐油漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

环氧沥青管道底漆（双组份）

一、组成：该漆是由环氧树脂、煤焦沥青、防锈颜料、助剂、溶剂、固化剂组成的双组份涂料

二、特性： 具有优异的耐水性和耐盐水性

具有良好的防锈性能和耐久性，耐微生物腐蚀

具有良好的抗化学性能、耐油性能

三、用途：适用于石油输送管道，自来水管以及电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐蚀涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道内壁防锈涂料之用。

四、技术参数：

项 目	检测指标
颜色	黑色
固体份	60%

漆膜外观		平整光滑
粘度 (涂-4 # 杯)S		70-130
硬度		2H
冲击 kg*cm		50
表干 23		2 (h)
实干 23		24(h)
闪点		25
细度 m		40
柔韧性 mm		1
附着力 划格法级		
最短复涂时间 h >	5	48
	20	24
	30 以上	12

五、建议涂装道数：两道，干膜厚度70微米。

六：配套用漆：环氧富锌底漆（双组份）、无机磷酸盐富锌重防腐底漆、环氧沥青厚浆型防锈面漆（双组份）、环氧沥青管道面漆（双组份）

七、表面处理： 有氧化皮钢材：手工（电动工具）处理至Sa2级

无氧化皮钢材：手工（电动工具）打磨至St2级

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手工（电动工具）打磨至St2级

八、贮存：符合HG/T2458-93标准

九、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌