

# 内燃驱动190A汽油发电电焊机

产品名称	内燃驱动190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

内燃驱动190A汽油发电电焊机搭载的OHV发动机作为动力，采用独的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，性强，耗油量低。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接发电机基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。发电电焊机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

内燃驱动190A汽油发电电焊机 IGBT逆变技术，恒流特性，功率强劲。

耐冲击能力良好。

直流手工焊功能，预设焊接电流，数字显示。

热引弧可调功能，提高引弧成功率。

推力可调功能，使焊接特性更平稳。

采用NTC器件测温，标准、智能的过热保护功能，使过热保护更标准。

5.0焊条长时间焊接不保护（室温下可320A连续焊接不保护）

酸性和碱性焊条均可焊接。

电压波动宽，范围在  $\pm 20\%$ 。

## 产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

## 技术参数：

产品型号：TOTO190A

## 发电机参数：

额度功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定电压：AC220V/380V

额定频率：50HZ

消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

过载能力：110%1h

功率因数：1.0

相数：单相

压缩比：19:1

发动机参数：

发动机型号：TO188F

发动机功率：10HP

绝缘等级：F

工作时间：可连续工作7-12h

耗油量：320g/KW.H

启动方式：电启动

工作温度范围：40 ° C-50 ° C

燃油型号：90号以上无铅汽油

燃油表：有

调速方式：自动调速

整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力

自动过载保护：有

冷却方式：风冷却

电压表：有

活塞排量：418CC

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

钢体结构：单缸、四冲程、风冷

燃烧系统：直喷式

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：10kw

焊接范围：0-4.00MM

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

外形尺寸：700\*530\*570

直流输出：12-8.3 (V-A)

结构类型：手推式

距7米处噪音：65-68Db

机油/油箱容积：1.1/25升

调节方式：鼠标旋钮

机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护