

# 仁贤RX194u-2K1 数显交直流电压表 智能交直流电压

产品名称	仁贤RX194u-2K1 数显交直流电压表 智能交直流电压
公司名称	乐清市仁贤电气科技有限公司
价格	45.00/台
规格参数	仁贤科技:基本测量功能
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	0577-61716530 15067709041

## 产品详情

### 性能特点

- 1.提供数码管或液晶显示，本地数据查询
- 2.电流，电压变比可编程设置
- 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议
- 4.支持开关量输入.开关量输出，模拟量变送输出
- 5.辅助电源:AC\DC 80V-270V,AC220V,AC380V,AC100V
- 6.多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

### 技术参数

#### 参数

#### 性能

#### 信号输入

#### 电压

#### 量程

AC57.7V/AC100V/AC220V/450V/AC600V等

## 过载

持续:1.2倍，瞬时:2倍/1S

## 功耗

< 1VA

## 阻抗

> 380K

## 电流

## 量程

AC20A/10A/5A/1A

## 过载

持续：1.2倍，瞬时：10倍/5S

## 功耗

< 1VA

## 阻抗

< 20m

## 频率

45-65HZ

## 辅助电源

线性电源：AC220V  $\pm$  5%；功耗 < 3VA

开关电源：AC/DC85-265V、DC10-36V；功耗 < 3VA

## 继电器输出

一路或二路输出，触点容量：1A/220VAC；1A/24VDC

## 模拟量输出

DC0 ~ 20mA、DC4 ~ 20mA、DC0 ~ 5V、DC1 ~ 5V、DC0 ~ 10V等

## RS485通讯

RS485通讯接口，物理层隔离，符合国际标准的MODBUS-RTU协议

通讯波特率2400~9600，数据格式N81、E81、O81、N82

精度等级

0.2级、0.5级

显示方式

数码显示：4位高亮度LED数码管

环境

工作温度：-10-55；储存温度：-20-75

安全

绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻 > 5M

耐压:信号输入、电源、输出间 > AC2KV

说明：模拟量输出与RS485通讯为两选一，两种功能不能同时选择。