

智能液晶三相电流表 液晶屏显示电流表

产品名称	智能液晶三相电流表 液晶屏显示电流表
公司名称	乐清市仁贤电气科技有限公司
价格	115.00/台
规格参数	仁贤科技:基本测量功能
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	0577-61716530 15067709041

产品详情

技术参数

参数

性能

信号输入

电压

量程

AC100V /AC380V /AC450V等

过载

持续:1.2倍, 瞬时:2倍/1S

功耗

< 1VA

阻抗

> 380K

电流

量程

AC5A /AC1A

过载

持续：1.2倍，瞬时：10倍/5S

功耗

< 1VA

阻抗

< 20m

频率

45-65HZ

辅助电源

线性电源：AC220V \pm 5%；功耗 < 3VA

开关电源：AC/DC85-265V、DC10-36V；功耗 < 3VA

继电器输出

二路输出，触点容量：1A/220VAC；1A/24VDC

模拟量输出

DC4 ~ 20mA

RS485通讯

RS485通讯接口，物理层隔离，符合国际标准的MODBUS-RTU协议

通讯波特率4800、9600，数据格式N81

精度等级

0.5级

显示方式

数码显示：4位高亮度LED数码管

环境

工作温度：-10-55；储存温度：-20-75

安全

绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻 > 5M

耐压:信号输入、电源、输出间 > AC2KV

液晶显示多功能电力仪表 三相电流电压组合表 RS485通讯电流电压组合表

仪表外形尺寸及开孔尺寸

外型代号

外型尺寸(mm)

开孔尺寸(mm)

深度(mm)

D

48 × 48

45 × 45

85

A

72 × 72

67 × 67

90

3

80 × 80

76 × 76

85

9

96 × 96

91 × 91

85

2

120 × 120

111 × 111

85