

防火耐高温ABS防火耐高温ABS防火耐高温ABS防火耐高温ABS

产品名称	防火耐高温ABS防火耐高温ABS防火耐高温ABS防火耐高温ABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

1. 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税
- 2, 所有提供的报告仅供参考, 请以试料的结果为准。
- 3, 塑胶原料随石油价格的波动会发生涨跌。网上的价格为参考价格, 具体的价格请以电话洽谈联系为准。

防火耐高温ABS,PA-766防火耐高温ABS

防火耐高温ABS,PA-766防火耐高温ABS

[ABS\(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#\)/PA-766/台湾奇美](#)

用途：电子电器

特性备注：难燃、耐热、高冲击

重要参数：熔体流动速率:2.3 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 缺口冲击强度:23 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:57 MPa 硬度:95 维卡软化点:98 热变形温度:81

耐高温ABS PA-777B 台湾奇美

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

耐高温ABS PA-777E 台湾奇美

耐高温ABS XR-401 韩国LG
 耐高温ABS XR-404 韩国LG
 耐高温ABS XR-407 韩国LG
 耐高温ABS XR-409H 韩国LG
 耐高温ABS H605 美国英力士
 耐高温ABS H701 美国英力士
 耐高温ABS H702 美国英力士
 耐高温ABS H801 美国英力士
 耐高温ABS H802 美国英力士
 耐高温ABS H905 美国英力士
 防火抗紫外线ABS R15U 美国GE
 防火ABS FR15 美国GE
 抗紫外线ABS GPM5500U 美国GE
 防火抗紫外线ABS PA-764 台湾奇美
 防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美

ABS PA-766 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分	规格级别： 用途概述： 备注说明：	防火级	外观颜色： --- 难燃、耐热、高冲击
--------	-------------------------	-----	---------------------------

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238
机械性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238
	引张强度	---	ASTM D-638
	引张强度	---	ASTM D-638
	伸长率	---	ASTM D-638
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	洛氏硬度	---	ASTM D-785

	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
热性能	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	热变形温度	---	ASTM D-648
	热变形温度	---	ASTM D-648
	燃烧性	File No. E56070	---
		UL&C-UL	