

漆雾凝聚剂-漆雾凝聚剂使用方法

产品名称	漆雾凝聚剂-漆雾凝聚剂使用方法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.80/kg
规格参数	品牌:恒信达 效果:凝聚明显 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂-漆雾凝聚剂使用方法

漆雾凝聚剂使用方法：1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

漆雾凝聚剂注意事项：1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

漆雾凝聚剂是一种分解及去除各类漆粘性之特殊处理药剂，主要成份为一独特有机高分子化合物，尤其适合于喷漆房循环水系统中添加，以分解去除残漆粘性，使循环不易产生恶臭，同时可降低COD含量及废水处理成本。B剂是一种特殊高分子聚合物，可将除去粘性的漆渣凝聚悬浮达到完全上浮的效果，便于去除。

漆雾凝聚剂产品功能特点：1、使环水变清澈。2、COD含量降到1000MG/以下。3、漆渣上浮率：95%4、水幕完整、均匀，使喷漆质量提高，且不会造成空气污染。5、管路顺畅，设备使用寿命长，可减少维修及损件，降低成本。6、完全去除水中油漆的粘性，漆渣凝聚上浮，易处理，易收集节省人工。7、漆渣不会污染喷房系统，废水处理费用低，喷房空气良好，有助产量及效益提升。8、使换水周期增长，一般为3-6个月。

漆雾凝聚剂-漆雾凝聚剂使用方法

苏州恒信达环保科技有限公司