油漆絮凝剂-油漆絮凝剂用法

产品名称	油漆絮凝剂-油漆絮凝剂用法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 效果:絮凝紧密 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆絮凝剂-油漆絮凝剂用法

油漆絮凝剂使用方法：1、油漆絮凝剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。2、待油漆絮凝剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的油漆絮凝剂B剂，5-30分钟左右，随着油漆絮凝剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。3、喷漆量多少是油漆絮凝剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

油漆絮凝剂是指油漆絮凝剂-A剂与油漆凝聚剂—B剂两组单独试剂。是由高分子材料和消粘剂等多种表面活性剂组成的产品。油漆絮凝剂是一种分解及去除各类漆黏性之特殊处理药剂，其主成份为一种独特的非溶剂型有机化合物，尤其适合于喷漆台循环水系统中添加，以分解去除残漆，并有效控制循环水的生物活性，维护水质。

油漆絮凝剂作用：　油漆絮凝剂A剂：对涂装线循环水（喷漆废水）消黏、去色、去COD含量；油漆絮凝剂B剂：对A剂处理后的水絮凝、悬浮在水表面，易于漆渣的打捞与清理。　总体来讲，除漆剂的作用是净化涂装线循环水，使其达到清澈、透明、无色、无味的效果，可以长期循环使用，从而从根本上解决喷漆废水的排放（量）。

苏州恒信达环保科技有限公司生产的油漆絮凝剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。油漆絮凝剂主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱

脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。

油漆絮凝剂-油漆絮凝剂用法

苏州恒信达环保科技有限公司