

泰国石化GPPS GP150

产品名称	泰国石化GPPS GP150
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	泰国石化:中国供应商
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

泰国石化GPPS GP150 中国供应商

GPPS用途

因聚苯乙烯透明且具有优良的刚性、电气性能和印刷性能,特别是良好的卫生性、价廉,使其在食品包装方面具有广阔的应用前景。在机电工业、仪器仪表、通讯器材业等方面已广泛用作各种仪表外壳、灯罩、光学零件、仪器零件、透明窗镜、透明模型、化工贮酸槽、酸输送槽、电讯零件、高频电容器、高频绝缘衬垫、支架、嵌件及冷冻绝缘材料等。还大量应用于各种生活日用品,如瓶盖、容器、装饰品、纽扣、梳子、牙刷、肥皂盒、香烟盒及玩具等。

主营台湾奇美,镇江奇美,台湾台化,宁波台化,香港石化,中石化广州,上海赛科,泰国石化,中石油独山子列等PP,ABS,PS原料

香港石化GPPSN1841H

广州石化GPPS525

上海赛科GPPSGPPS-123P

泰国石化GPPSGP150

台湾台化GPPSGP5250

镇江奇美GPPSPG-33PG-383M

台湾奇美GPPSPG-33

宁波台化GPPSGP5250

GPPS塑料成型加工

聚苯乙烯流动性好，加工性能好，易着色，尺寸稳定性好。可用注塑、挤塑、吹塑、发泡、热成型、粘接、涂覆、焊接、机加工、印刷等方法加工成各种制件。特别适用于注塑成型，注塑成型时物料一般可不经过干燥直接使用。但为了提高制品质量，可在55~70℃鼓风烘箱内预干燥1~2h。具体加工条件大致为：料筒温度200℃左右，模具温度60~80℃，注塑温度170~220℃，注塑压力比为1.6~4.0。成型后的制品应在红外线灯或鼓风烘箱内，于70℃恒温处理2~4h。

东莞市盛优贸易有限公司以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神；始终贯彻客户至上，信誉第一的宗旨；竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

服务热线：杨先生13622677775 Q Q:1360053785