3M9448A双面胶

产品名称	3M9448A双面胶
公司名称	深圳市西联电子有限公司
价格	.10/1卷
规格参数	3M9448:1 3M:1 上海:1
公司地址	深圳市南山区桃园路金桃园大厦金成阁17E
联系电话	0755-86062160 15818798380

产品详情

3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，具有良好的3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80°C,短期耐温可达120°C；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。

3M9448A双面胶产品性能：

1、90度剥离胶粘度（克/25MM），测试方法：JIS-Z-0237

底材铝丙希酸聚乙烯聚丙烯ABS树脂1130128014155
557251685

初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80°C,短期耐温可达120°C；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。

3M9448A双面胶产品性能：

1、90度剥离胶粘度（克/25MM），测试方法：JIS-Z-0237

底材铝丙希酸聚乙烯聚丙烯ABS树脂1130128014155

557251685

2、动态剪切力（千克/25*25MM）

3M9448A 测试方法：经5千克的辊筒碾压后24H进行测试，夹具速度：300MM/分钟

底材	铝	丙希酸	聚乙烯	聚丙烯
59	68	78	45	62

3、初粘性（MM）

3M9448A测试方法：3M滚球法

5°C	23°C
202	17

3M9448a双面胶产品应用：

3M9448双面胶在环保方面符合ROHS
法规要求，经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。

3M9448ａ双面胶应用技术：

3M9448要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38°C,建

议若初始粘接温度低于10°C时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

深圳市西联电子有限公司生产代理经营：3M胶带、日立（Hi-Bon）胶带、索尼（SONY）胶带、日东（NITTO）胶带、德莎（TESA）胶带、3m不干胶标签纸、井上（INOAC）PORON泡绵、国产双面胶带、LED灯条专用双面胶、EVA泡棉制品、龙华（Longhua）PC薄膜、保护膜、铜箔胶带、铝箔胶带、导电布胶带、硅橡胶制品、绝缘材料、电子材料、包装材料等模切冲型加工

欢迎来人来电咨询。

联系人：欧生

电话：0755-86062160

手机：15818798380

（微信）QQ:：3052467057