

回转窑气动乳化脱硫塔

产品名称	回转窑气动乳化脱硫塔
公司名称	湖南亦辉环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	脱硫率:99.99% 运行率:100% 除尘率:99.99%
公司地址	湖南省株洲市荷塘区红旗中路335号
联系电话	0731-22334455 13100337766

产品详情

气动乳化脱硫塔标准结构

气动乳化脱硫塔由三部分组成，含硫烟气首先进入均气室，再进入气动乳化过滤元件组，通过气液分离室，净化后的烟气出塔并排入大气。各部件的作用简述如下：均气室的作用是均匀分配烟气给每一过滤元件，使每一过滤元件发挥同等的过滤作用。烟气分配不均匀，将严重影响过滤器除尘脱硫效率；气动乳化过滤元件组，是过滤器的核心，它提供一个主要是紊流掺混的强传质气动乳化空间，它是烟气净化的主要构件，气动乳化过滤元件的结构，气流速度，布液量都直接影响烟气净化的效率。气液分离室，用于气液分离，液气分离采用凝并和惯性原理，结构简单，气液分离室还有进一步除尘脱硫的作用。气动乳化脱硫塔，在可靠性、液气比、脱硫率、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防垢、防堵、防烟气带水、节能方面具有明显优势，有超过500脱硫塔的运行业绩。