

蒸发器冷水机组用SDA-22C300T制冷安全阀

产品名称	蒸发器冷水机组用SDA-22C300T制冷安全阀
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:SDA-22C300T 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

产品详情

蒸发器冷水机组用SDA-22C300T制冷安全阀是一种结构小巧，重量轻，适用于冷冻设备主机超压保护的安全装置；全身采用黄铜棒材加工而成，密封采用聚四氟乙烯F4材料，密封性能高，泄露量符合ANSI标准。

蒸发器冷水机

组用SDA-22C300T制冷安全

阀是用于制冷设备上，作为设备的超压保护装置

，当设备运行压力升高超过允许值时，阀门能自动开启，并按照设备运行要求，排放额定量介质，以防止设备压力继续升高，起到保护整个系统作用。

【产品特点】

1、整定压力偏差小，可达 $\pm 3\%$ 2、启闭压差 15%3、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性4、全身采用黄铜棒材加工而成5、全启式结构，排量大6、密封采用聚四氟乙烯F4材料，密封性能高7、卤素检测试验 0.1盎司/年

【执行标准】

设计规范：ANSI/ASHRAE15结构长度：ANSI试验与检验：ANSI产品标识：GB/T 12220供货规范：JB/T 7928

【整定压力等级】

4.0MPa

【性能参数】

型号 Type	SDA-22C300T
公称压力	300Lbs
公称通径	DN8~32(1/4~1-1/4")
强度试验压力	5.2MPa
排放压力	1.1倍整定压力
密封压力	0.9倍整定压力
密封性	气压试验2分钟无泄漏、卤素检漏实验泄漏率 0.1盎司/年
适用温度	-40~105 ° C
适用介质	制冷剂、油、水、气体等

若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购，谢谢。