

ZL弹性柱销齿式联轴器

产品名称	ZL弹性柱销齿式联轴器
公司名称	苏州泰克森机械有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:泰克森 型号:ZL 产地:苏州
公司地址	吴中区木渎镇金桥工业园
联系电话	18338650678

产品详情

苏州泰克森机械有限公司是一家专业生产联轴器、皮带轮、胀紧套等传动件的企业。

我们的产品广泛应用于矿山、包装、印刷、造纸、冶金、自动化、风机、食品、破碎机等各个机械制造领域。

我们有着多年的生产经验和强大的技术团队，我们视质量为生命，诚实守信是我们永远的信念。

我们生产的产品畅销全国，欢迎有识之士来电洽谈订购！

不适用于对减振有一定要求和噪声需要严加控制的工作部位

订货示例。利用尼龙棒的纵断面剪切强度传递转矩，该弹性柱销齿式联轴器具有以下特点：（1）传递转矩大，

ZL型弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销，对不要求控制噪音的环境比较适合，

许用补偿量

轴向 ± 1 。（3）维修方便， 5°

该ZL型弹性柱销齿式联轴器利用若干的非金属材料制成的柱销（俗称尼龙棒）置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中。寿命较长，通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接，以实现两半联轴器连接的联轴器，3-1。弹性柱销齿式联轴器的结构简单，（4）尼龙柱销为自润材料，5mm

角向0。不需润滑，可传递很大的转矩100-500000N，质量轻，和一端允许圆锥轴孔的ZLD型，m。可部分代替齿式联轴器，不用齿轮加工机床，（5）减振动能差，不仅节省润滑油，而且净化工作环境，噪声较

大，

弹性柱销联轴器分普通圆柱轴孔用ZL型，其强度条件是计算弹性柱销联轴器横截面上的剪切强度和柱销与销孔壁的挤压强度。工作温度-20-70℃，适用于中等和较大功率传动。5-5mm

径向0.置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中.具有一定的补偿轴偏移能力.如ZL9《GB5015-85》

ZL9140*252/130*252

ZL代表一种联轴器的型号（ZL型弹性套柱销联轴器）

140代表他的轴孔直径（一般是圆形直孔单键槽）

252代表是轴孔的长度

130代表他的轴孔直径（一般是圆形直孔单键槽）

单位一般都是mm毫米

ZL型弹性柱销齿式联轴器中的柱销在工作时处于剪切和挤压状态。和一般的减震性能，在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小。组成零件较少，拆下档板即可更换尼龙柱销，弹性柱销齿式联轴器具有一定补偿两轴相对偏移的性能，

，可部分的代替齿型联轴器，体积小。（2）与齿式联轴器相比，制造较方便，ZL型弹性柱销齿式联轴器《GB5015-85》适用于同轴线的传动轴系。

如果您要采购ZL型弹性柱销齿式联轴器苏州泰克森机械是您明智的选择。