

气象局12KW柴油发电机报价

产品名称	气象局12KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。气象局12KW柴油发电机报价对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台数不宜过2台,单机容量一般在800KW及以下。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:(1)一类高层建筑自备发电机组,应设有自动起动装置,并能在30秒内供电;(2)二类高层建筑自备发电机组,当采用自动起动有困难时,可采用手动起动装置。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

柴油发电机的选择要根据实际的需要来确定。柴油发电机组标称的功率有以下几种 备用功率：适用于发电机组在市电停电期间提供应急电源。对于备用功率而言机组没有过载能力常用功率：适用于替代市电供电的常用电源。又分为不限时运行常用功率和限时运行常用功率。不限时常用功率：在可变负载应用中，常用功率无时间限制，可变负载在24小时运行周期内允许的平均输出功率应不超过额定功率的70% 限时常用功率：适用于以恒定功率运行有限时间，比如中断，市电限电，调峰以及市电并联运行的应用，每年限时常用总运行时间不应超过500小时。