

安徽厂家直销低价格全自动双通道HCCX-200洗靴机

产品名称	安徽厂家直销低价格全自动双通道HCCX-200洗靴机
公司名称	安徽华诚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:4000*1600 型号:HCCX-200 产地:安徽
公司地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区
联系电话	18156919258

产品详情

用途：其广泛适用于矿山、制药企业、大型食品企业的生产车间出入口和矿井的副井口，能彻底的一次性刷净靴子底纹和靴面的煤泥、污垢和原料残渣，达到人过靴(鞋)净的设计需求。特点：它特有的智能控制设备可以做到：在有人员通过的情况下，自动控制水、电、动力系统运行，达到工作要求。在长时间没有人员通过的情况下，控制整套设备处于待机状态不做无用功，没有水、电的消耗及能源的浪费，真正做到了节能、环保。设备中的横滚刷及出口处的立滚刷，另外我们将根据现场测绘设计制作与现场相匹配的刷靴机现已有地下和地上两种系列产品可供企业选择!长6mx宽2.4mx高0.5m A、工作原理 当工人进入或走出井口时，靠近刷洗靴机，人体红外线传感器自动工作(也可手动按动按钮)，人体红外线传感器的感知信号传输给PLC微电脑数显主控器，主控器指令输出信息启动刷洗靴机电机及打开可编程超高压电动球阀或水泵。人在刷洗靴机软刷子中间行走，刷辊自动刷洗胶靴上的煤尘及脏污。B、特点1. 防水、防火、防潮、防静电、防腐蚀、耐酸碱；2. 美观大方、经久耐用、操控性强。水电联动、水电闭锁；3. 有些矿井煤泥较为顽固，此机可彻底清除煤泥；4. 可根据各矿实际环境制定方案，现场定做。

C、技术参数

传动系统	矿用防爆电机（4级，2.2KW） 摆线针轮式变速箱（23：1） 自制分速配速变速箱一台 主传动双排链轮一套（2：1） 分传动单排链轮三套（1：1）	电控系统	电控箱一套（PLC微电脑数显主控器） 矿用手动按钮一套（手控部分） 矿用人体红外线传感器自动控制部分 可编程超高压电动球阀 可设定传动时间控制部分
洗靴系统	三/四组毛刷辊 水喷淋自动上水系统	支撑部件	两组L型钢板及滚动轴承
刷辊转数	21转/分	连接部件	100×10槽钢两根及脚踏格栅
外形尺寸	6000×2460（3000）×900mm	行走扶手	不锈钢结构
刷辊直径	320mm	外观设计	不锈钢板材包装
传动系统	矿用防爆电机（4级，2.2KW）	重量	2200kg
		电控系统	电控箱一套（PLC微电脑数显主控器）

洗靴系统	摆线针轮式变速箱 (23 : 1) 自制分速配速变速箱一台 主传动双排链轮一套 (2 : 1) 分传动单排链轮三套 (1 : 1) 三/四组毛刷辊 水喷淋自动上水系统	支撑部件 连接部件 行走扶手 外观设计	矿用手动按钮一套 (手控部分) 矿用人体红外线传感器自动控制部分 可编程超高压电动球阀 可设定传动时间控制部分 两组L型钢板及滚动轴承 100 × 10槽钢两根及脚踏格栅 不锈钢结构 不锈钢板材包装
刷辊转数	21转/分		
外形尺寸	6000 × 2460 (3000) × 900mm		