

# 木材防霉剂FB 木材防霉剂

产品名称	木材防霉剂FB 木材防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	外观:乳白色液体 型号:FB-6 厂家:蓝峰
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

卡板木材防霉剂木材防霉剂是一款新型高效木材专用防霉剂、具有高含量、耐酸碱、抗流失、强渗透、耐高湿、抗菌周期长、适和木材树种范围广一系列优点，特含有破脂剂克服了对油松木材不防霉的缺点。采用目前先进的高低温合成复配乳化技术，改变了传统单一成分木材防霉剂只对酸性木材中的木霉、曲霉有效，而对碱性木材中的青霉和毛霉以及白腐菌就无能为力的缺点。本公司生产的木材防霉剂由于采用多种抗菌剂进行功能复配，改善了木材对单一成分防霉剂的耐药性。

经简单和自来水按比例进行稀释后，其活性抗菌分子会快速被木纤维吸附，其对木材纤维的渗透深度是普通木材防霉剂的30-40倍，从促进和改善了木材对防霉剂的有效吸收和抗流失性，以此达到了对易霉变、蓝变木材长期防护的目的。

### 二、主要成分：

碘代丙炔、MBT、活性酶制剂、稳定剂、促进剂、乳化剂、助渗剂、表面活性剂等不含重金属、甲醛等有毒有害物质。

### 三、产品技术参数：

- 1、外观：微黄色液体
- 2、气味：无特殊气味.
- 3、比重: 1.15.
- 4、熔点: 140.
- 5、PH值：7.

6、水溶性：易溶于水。

7、有效活性物含量：46%。

8、执行标准：国家标准GB18582-2001。

9、防腐防霉效果：2%浓度在高温高湿的环境下可取保12个月不发生霉变。

10、安全性能指标：小鼠急性经口LD50(g/Kg)>4.00  
家兔急性皮肤刺激试验（原液）具有轻微刺激性。

#### 四、适用范围：

1、可广泛用于新鲜原木、板材、半成品、成品的保存、运输(尤其是海运过程中集装箱内处于封闭状态，空气不流通、温度较高、且湿度较大、最容易滋生细菌繁殖、产生霉变)加工过程中的木材霉变，蓝变的预防处理。

2、可广泛用于木制包装箱、木托盘（因大多数托盘都不烘干、故含水率较高、易容易发生霉变）。机械仪器设备包装箱、木制折叠箱、木制货架箱板、果汁专用包装箱(因果汁包装箱平时都存放在冷库，当出货需从冷库移出来装车时，会因温湿度差异而导致木箱表面产生大量的冷凝水,易容易发生霉变)。

3、可广泛用于户外木屋，木地板、户外木栅栏、木制建筑、木制雕刻制品、木制工艺制品的防护。

4、可广泛用于单板、细木工板、胶合板（操作时可直接加在胶水里，添加量为0.1-0.2%）。

#### 五、使用方法：

1、常规使用浸泡法及涂刷法以及真空加压法。

2、浸泡法建议使用浓度为1%-2%浸泡时间10-20分钟。

3、涂刷法建议使用浓度为1%-3%涂刷面积20-25平方/KG。

4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作，喷雾使用浓度为2%-3%喷雾面积20-25平方/KG。

5、真空加压法建议使用浓度为0.3%-0.5%根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2002）规定.用真空加压法处理木材

中活性防霉防腐成份的保持量应在1.5kg/m<sup>3</sup>以上。

#### 六、注意事项：

1、本药剂用完后注意不要随意乱倒（本药剂可循环使用，直到用完为止），以免造成环境污染。

2、如采用喷雾器喷雾时，注意佩戴口罩等保护用具，并请移至室外通风处操作。

3、如不小心粘到皮肤和眼睛后应及时用肥皂和清水清洗。

4、万一不小心误饮要立即去医院就诊

5、操作时请远离儿童和未成年人，存放时应做好标示.

6、木材防霉剂应储存在避光、阴凉、通风处，未及时用完或者暂且不用时请存放于室内.避免长期进行太阳暴晒.

7、有效使用期限：常温条件下2年内有效.

8、包装规格：本产品常规包装为25公斤/桶

木板防霉剂 木材防霉剂 湿木防霉剂 卡板防霉剂