

2PNCT日标电缆

产品名称	2PNCT日标电缆
公司名称	名耐特种电缆(江苏)有限公司
价格	360.00/米
规格参数	品牌:名耐 型号:2PNCT 产地:上海
公司地址	高邮市三垛镇工业集中区永富路9号(注册地址)
联系电话	15001743999

产品详情

2PNCT橡胶电缆是按照日本工业协会JIS标准生产的电缆，广泛应用于冶金行业大型起重设备,电厂推取料机，具有优秀的电气性能和机械性能，并且具有一定的可移动性，可用于屋外作业。该款电线电压为600V，芯数为1C-50C，绝缘体采用EP橡胶，外套采用クロロプレングム（氯丁橡胶）。导体最高允许温度为80度，适用与600V以下的准移动用线。相对于2RNCT和3RNCT，2PNCT导体允许通过的电流更大，因此同规格下的电线的外径更小质量更轻，便于布线。在耐油、難燃、耐候、耐摩耗的基础上有了更强的可移动性。橡胶电缆广泛应用于炼钢厂，海港，活力发电站，工厂等地，适用于各类型大型机械上的移动部位用线。

电线主要有以下类型：

1橡胶电缆：1CT，2CT，2RNCT，2PNCT，3pnct，2pnct平型，CTF，PNCTF，CTFK，PNCTFK，NNFF

2焊接用电缆：WCT，WNCT，WRCT，WRNCT，EWCT，EWRCT

3出口用配线：600VLP,600VLPN

4PVC系列电缆：VCT，S-VCT，CVCT，VCTF，VCTFK，S-VCTF

5耐弯曲BR系列电缆：BR-MCT，BR-VCT，BR-VCTF，BR-PNCT，BR-VCT，BR-PNCT，BTR-VCT，BTR-PNCT，SX-VCT，SX-VCTF

用途：电力电缆 控制电缆

电压：600V

类别：2PNCT系列

形状：圆形电缆

特点：耐弯曲性 耐扭曲性 抗拉性 耐候性

外套材料：氯丁二烯橡胶

绝缘材料：EP合成橡胶

导体材料：镀锡铜丝

芯数：1C 2C 3C30C

横截面积：2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ 38SQ 60SQ 100SQ 150SQ 200SQ 250SQ 325SQ

耐压试验：3KV/分

隔离层：纤维编制

屏蔽层：整体屏蔽/对角屏蔽

引用标准：JIS C3227 『600V橡胶绝缘橡套软电缆』

JIS C3102 『电工用软铜线』

JIS C3152 『镀锡软通线』

JIS C3305 『橡胶绝缘电缆试验方法』