

# 加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308

产品名称	加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	54321.00/台
规格参数	产品型号:JF0308A 品牌:加法仪器仪表 产地:湖南长沙
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

## 产品详情

加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308，润滑油空气释放值测定器SH/T0308 产品型号：JF0308A

加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308适用于检测润滑油分离雾沫空气的能力，如气轮机油、液压油等石油产品。使用仪器时将试样加热到一定温度，通过对试样吹入过量的压缩空气，使试样剧烈搅动，空气在试样中形成小气泡，即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间。

加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308技术参数

- 1、适用标准：SH/T0308 ASTM D3427 DIN51585 NFT60151 IP135
- 2、电 源：AC220 ± 10% 50Hz ± 5%
- 3、加热方式：电热棒加热
- 4、控温方式：PID温度控制器
- 5、控温范围：常温~80 ± 1
- 6、工作压力：19.6Kpa

7、压力控制：精密调压阀调节

8、计时方式：数显计时器

9、压力显示：数字表显示

#### 加法供应润滑油空气释放值测定器SH/T0308主要特点

1、微电脑处理及PID控制，数字显示设定和实际温度，显示精度1 ° C，Pt100 RTD温度探头

2、工作温度范围：室温~ 80 ° C，可调节精度为 ± 0.1 ° C；

3、高精度的空气调节阀，准确控制压力为19.6 Kpa

4、不锈钢水浴恒温、防腐蚀；

5、LED显示瓶显示工作压力；

6、各水咀连接方便；

7、计时器显示时间、无需人工计时；

8、外壳经静电喷塑、高温烘烤处理，美观、大方；

9、单独的气体过滤、稳压系统，能除去空气中的水和油；

润滑油类检测仪器相关产品：抗乳化性能测定仪、低温泵送测定仪、低温布氏粘度测定仪、蒸发损失测定仪、氧化安定性测定仪、蒸发度测定仪、空气释放值测定仪、高温高剪切测定仪、表观粘度测定仪CCS、清洁度测定仪、泡沫特性测定仪、化学稳定性测定仪等