

# 隔音板 隔音板批发 隔音板厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 隔音板 隔音板批发 隔音板厂家                          |
| 公司名称 | 重庆市镁晶防火材料有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 产品规格:1220*2440mm<br>防火等级:A级<br>甲醛释放量:E0级 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇真武村15社                        |
| 联系电话 | 023-63622870 15696410666                 |

## 产品详情

镁晶隔音板性能特点：

- 1、通常15mm厚度，隔音指数可达37分贝以上；
- 2、防火性能达到GB8624-2012等级A级；
- 3、三层复合结构，高密度面层防止施工过程中的意外破损影响隔音效果；
- 4、内部的全闭孔结构使隔音垫具备了出色的防水性能，抗压强度，柔韧度及抗化学品性能；
- 5、优秀的热稳定性，可适用于40 ~ +90 环境。抗霉菌和真菌的生长；
- 6、施工工艺简单，安装方便，可裁，可锯，综合造价低，复合隔音板应用广泛。

酒吧、ktv隔音施工：（针对不同场所，隔音方案各有不同）

墙体与吊顶：

安装减震杆与减震器，并接轻钢龙骨；

龙骨框架里面塞48kg/m<sup>3</sup>及以上密度隔音棉；

用螺钉固定阻尼隔音板，并用隔音胶密封隔音板之间的缝隙；

用胶水将隔音毡粘在隔音板上；

将木工板或者吸音板固定在隔音毡表面。

其他隔断墙施工：

- 1、做龙骨框架，龙骨直接到顶；
- 2、龙骨一端用螺钉固定阻尼隔音板；
- 3、龙骨框架里面塞48kg/m<sup>3</sup>及以上密度隔音棉；
- 4、在另一端龙骨用螺钉固定阻尼隔音板；
- 5、将两端阻尼隔音板之间的缝隙用隔音胶密封。

隔音板：[www.023meijing.com](http://www.023meijing.com)

镁晶[隔音板厂家](#)：15696410666