

JRA-2200F非接触式超声波细胞破碎仪

产品名称	JRA-2200F非接触式超声波细胞破碎仪
公司名称	无锡杰瑞安仪器设备有限公司
价格	49800.00/套
规格参数	品牌:杰瑞安 型号:JRA-2200F 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502 (注册地址)
联系电话	0510-88231586 13961827516

产品详情

产品描述

无锡杰瑞安JRA-F系列非接触式超声波细胞破碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途仪器，能用于动植物组织、细胞、细菌、芽孢菌种的破碎，同时可用来乳化、分离及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。

产品特点

大屏幕触屏液晶显示；微电脑控制，可储存 20 组工作数据。

非接触式不锈钢槽状容器（适用于处理生物危险品及有害样品）带消音压紧装置。

本仪器一次可同时处理多个样品，实验效率高；无需频繁操作探头，各样品均在单独的全封闭试管中，避免交叉污染。

支持冰浴功能，便于样品在4-10度工作，能量分布均匀，超声作用完全；超声参数设置灵活，实验步骤标准化，实验重复性好，结果可靠性高。

超声输出、间隙时间、占空比、温度可任意设定,样品温度显示,频率自动跟踪,故障自动报警可选配电脑通讯或打印功能。

产品参数

型号

JRA-1200F

JRA-2200F

JRA-3200F

功率

12-1200W连续可调

2200W功率自动调整

3200W功率自动调整

标配单次样品规格

1.5或2ML*4孔

1.5或2ML*16孔

1.5或2ML*32孔

显示方式

真彩4.3寸电容触摸屏显示

单次超声/间隙时间

0.1-99.9S

总时间（超声+间隙）

1-99H59M59S

频率范围

19.5-20.5KHz

温控范围

0-100度（可选配低温恒温）

报警功能

温度、时间、过载、空载、超温

随机变幅杆

20(mm)

60(mm)

70(mm)

处理室冰浴功能

不支持

支持

支持

数据储存

20组

仪器尺寸(深*宽*高)

410*225*290 (mm)

超声波主机重量

10kg

7kg

7kg

样品处理室重量尺寸

12kg 320*320*700 (mm)

19kg 510*420*470 (mm)

19kg 510*420*470 (mm)

连续超声功能

不支持

支持

支持

可选配适配器规格

0.2ml*8或0.5ml*6

或5ml*3孔

0.5ml*18或5ml*18孔或15ml*15孔或50ml*5孔

0.5ml*48或5ml*18孔或15ml*15孔或50ml*5孔

电源电压

220V/110V/ 50Hz/60HZ