

安徽防爆专用路障破胎器/减速带式液压破胎器路障机厂家

产品名称	安徽防爆专用路障破胎器/减速带式液压破胎器路障机厂家
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:博进 型号:bojinmk99 工作温度:-45~65
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

产品详情

安徽防爆专用路障破胎器/减速带式液压破胎器路障机厂家

由A3钢板（外形类似于减速带）及钢板刀片组成，采用机电一体控制装置，操作简便，安全可靠，是拦截非允许车辆及车辆通行的先进装备。

拦截任务结束，按动遥控器下降键，钢板刀片迅即回位至地平面以下，转入待命状态。本遥控路障还配备了外接电源连线，当遥控箱内的电源电压不足而无常工作时，可将汽车连接电缆的一端遥控箱“外接电源”连接插孔，另一端插入12V汽车点烟器插孔，将遥控箱的电源开关拨至外接电源位置，其操作与上述使用方法相同。

在需要执行拦截任务时，按动遥控器上升键，破胎器内的钢板刀片迅即伸出，如车辆强行通过，轮胎将被刺破而放气，同时钢板刀片能有效阻止车轮辘辘通行而被迫停车。

技术参数：

刀片间距 115mm

运动形式 机电式

整体材质 Q235全钢制作

表面处理 喷塑

刀片升起高度 120mm

刀片厚度 12mm

工作环境 -40 ~ +70

升降控制 远程线控，无线遥控，总控

控制距离 100M

升/降时间 1-2秒

防护等级 IP67

颜色 黑黄相间（客户）

设备长度（拦截宽度） 3000mm-16000mm（可定做）

承载重量 120T

供电方式 220v/110v（±10）50-60HZ

输出功率 350W

控制单元 逻辑单元控制

设备宽度 设备总宽：500/450mm

设备自重 150kg/m（约）

设备高度 50mm