

# 卫生院应急30KW柴油发电机

产品名称	卫生院应急30KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮柴油发电机保护装置由定时限和反时限两部分组成，定时限动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过负荷下负序电流滤过器不平衡的电流值整定，经时限3秒动作于信号。反时限动作特性按发电机承受负序电流的能力确定，动作于解列灭磁。保护装置能反应发电机转子的热积累过程。卫生院应急30KW柴油发电机具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等特点；附有特殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。

### 技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12连续工作

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-330FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm : 1550

宽mm : 865

高mm : 1100

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

静音柴油发电机具有移动便携，抗突击负载能力强，可长时间实现稳定电源输出，专利的PT燃油系统，具有独特的速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用可靠。

柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方，每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个行程。但由于柴油机用的燃料是柴油，其粘度比汽油大，不易蒸发，而其自燃温度却较汽油低，因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。不同之处主要是，柴油发动机气缸中的混合气是压燃的，而不是点燃的。