

3M74电气绝缘胶带

产品名称	3M74电气绝缘胶带
公司名称	深圳市西联电子有限公司
价格	.10/1卷
规格参数	3M:1 74:1 台湾:1
公司地址	深圳市南山区桃园路金桃园大厦金成阁17E
联系电话	0755-86062160 15818798380

产品详情

连接品牌 3M 型号 74 基材 聚脂薄膜 胶系 聚脂薄膜 总厚度 0.02 (mm) 颜色 黄色
长期耐温性:130,短期:180 适用范围:连接器,线材,线路板等.

3M74#聚酯薄膜胶带,热固橡胶胶粘剂,耐电压3500伏特,工作温度130
断裂伸长率是100%,从形性好,在空间有限的线圈用作封包,电器性能佳

产品介绍：

3M聚酯薄膜基材电气绝缘胶带，符合UL510之阻燃要求，由UL认可的绝缘材料组成，具备UL130摄氏度温度等级，其抗松弛性及抗溶剂性能好，耐潮性好，光滑，适用于自动化设备。

产品特征：

3M74#胶带厚度薄

3M聚酯薄膜基材电气绝缘胶带，符合UL510之阻燃要求，由UL认可的绝缘材料组成，具备UL130 温度等级

丙烯酸与橡胶压敏胶粘剂

可在表面印刷

抗松弛及抗溶剂性能好

潮性好光滑，适用于自动化的设备

适用范围：

线圈、电容器、扁平漆包线、变压器、分马力马达

技术参数：

基材：聚酯薄膜

胶黏剂：热固橡胶

工作温度130摄氏度

厚度(密耳/毫米)：0.8/0.020

介电击穿/耐电压(伏特):3500

绝缘电阻(兆欧姆)大于 1×10^6 的6次方

断裂强度(磅/英寸)(牛顿/10毫米)：12/21

断裂延长率(%)：100

电解腐蚀系数：1.0

对钢的粘附力(盎司/英寸)(牛顿/10毫米)：20/2.2

相对电痕指数：I

欢迎来人来电咨询。

联系人：欧生

电话：0755-86062160

手机：15818798380

QQ: : 3052467057