德联铁红防锈底漆 钢结构网架专用漆

产品名称	德联铁红防锈底漆 钢结构网架专用漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	7.50/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

醇酸铁红底漆

产品说明：是由精炼干性植物油改性醇酸树脂、氧化铁红及其他防腐颜料、体质颜料、分散剂、防沉剂、催干剂、溶剂等组成。

性能特点：附着力良好，防锈性，与硝基、醇酸树脂等面漆的结合力好。

设计用途：适用于黑色金属打底防锈。

物理参数:

颜色		铁红色
比重		约1.5
干膜膜度		35um/道
理论用量		120g/㎡（以干膜计）
干燥时间 25°C	表干	≤2h
	实干	≤24h

贮存：

贮存	本品应贮存于阴凉干燥、通风的室内仓库
储存期	12个月
包装规格	20kg/桶

施工说明：

配比	单组份
熟化时间	打开搅匀即可

使用期		无限制
施工方法		高压无气喷涂，有气喷涂，手工刷涂，滚涂
稀释剂		醇酸稀释剂
复涂间隔时间	底材温度	5°C、20°C、30°C
	最短	36h、24h、12h
表面处理		钢材表面必须经过抛丸或喷砂处理，要求达到瑞典除锈等级sa2.5级
施工条件		相对湿度小于80%，底材温度高于露点3°C以上。
后道配套		醇酸树脂涂料、酚醛树脂涂料